



STAIN-PROOF Original™

Usos: STAIN-PROOF Original™ es un sellador penetrante, invisible y transpirable que protege las baldosas porosas, la piedra natural, el empedrado y las juntas del daño causado por el agua, el salitre y las manchas a base de agua y aceites. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y mantener, y lucen mejor por más tiempo. STAIN-PROOF Original™ provee protección duradera para el hormigón de ingeniería, la teja de terracota, piedra moldeada, empedrado, piedra arenisca, piedra caliza, ladrillos y juntas.

Aplicaciones Típicas: STAIN-PROOF Original™ es adaptable a una variedad de aplicaciones incluyendo fachadas de edificios, suelos, paredes, alrededores de la piscina, patios, garajes, cocinas y áreas de esparcimiento.

Beneficios: STAIN-PROOF Original™ puede repeler manchas, graffiti y productos alimenticios, haciendo la limpieza más fácil; sin formación de capas; mantiene la apariencia original de la superficie; es adaptable para el uso interior y exterior; capaz de reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar el crecimiento de moho, el astillado que produce la congelación-descongelación, y la eflorescencia; una excelente pantalla contra la sal de ion de cloruro; ideal para áreas marinas y de piscina; altamente permeable al vapor del agua; capaz de transpirar para que no se formen humedades subyacentes, permitiendo el secado del material; profundamente penetrante; protege contra los efectos del clima y el desgaste; no se rompe en contacto con los materiales a base de cemento; capaz de sellar roturas de hasta 0.3 mm; no se escama ni se despelleja.



Se ofrece una **GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 15 AÑOS** cuando se aplica a través de un Aplicador Acreditado, siguiendo nuestras instrucciones escritas, y se mantiene usando el limpiador S-P CLEANER™ regularmente. Los derrames deben ser limpiados inmediatamente para minimizar la absorción.

Para más detalles: www.drytreat.com

Proporciones de Aplicación: La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 4 a 25 m², dependiendo de la absorción.

METODO DE EMPLEO:

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA, y espere 24 horas de reposo para determinar la aplicación y los resultados deseados.
2. Asegúrese de que las superficies tratadas estén secas, limpias y libres de residuos.
3. El producto se aplicará sin ser diluido.
4. Sature generosamente la superficie con el producto, usado un aerosol de mano de baja presión, un cepillo o algo similar. La superficie debe tener una apariencia de espejo “mojado” durante 3-5 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes.
5. Después de 10 minutos, elimine el resto de producto y repita el Paso 4. La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 4 a 25 metros cuadrados, dependiendo de la absorción.
6. Espere 10 minutos para que el producto penetre en la superficie y después lustre la superficie con un paño limpio blanco para remover el exceso de producto.
7. Limpie el equipo con solvente orgánico.
8. El sellador no prevendrá que la superficie se raspe o se desgaste y algunas superficies pueden aclararse u oscurecerse.

NOTA: En materiales muy porosos como por ejemplo: granitos brasileños, micro punto, amarillo dorado, esperar entre la primera y segunda aplicación un mínimo de dos horas.

Precauciones: Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre los 5 – 35°C. Evite el contacto de la superficie con la humedad hasta 12 horas después de la aplicación. Proteja las áreas circundantes del exceso de aerosol. Manténgase lejos de desagües, plantas, agua y suelo. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Use un respirador a presión positiva si la ventilación es inadecuada. Use guantes resistentes al disolvente, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. Evite aplicar en condiciones ventosas. Limpie sus manos meticulosamente.

Contenido Activo: Un 50 por ciento del contenido activo en alcohol

Tamaño del envases: 1 galón y 1 Qt (946 mL)

Hojas de producto y de seguridad: Consultar en la pagina www.drytreat.com

Resultados de las pruebas realizadas: Consultar en la página www.drytreat.com



**INDUSTRIAS AGUAYO
DE CONSTRUCCION, S.R.L**

Tel. (809) 533-3161 Email: info@aguayo.com.do