

STAIN PROOF Plus™

STAIN-PROOF Plus™ es un impregnante, sellador invisible y transpirable que protege encimeras de piedra natural de los daños causados por el agua, las sales y manchas de aceite.

Al tratar encimeras se vuelven más fáciles de limpiar y mantener en buen estado durante más tiempo.

STAIN-PROOF Plus™ proporciona protección duradera para la piedra natural y viene con una garantía de 25 años.



VENTAJAS

- Puede repeler manchas, graffiti y productos alimenticios, haciendo la limpieza más fácil
- No forma capas
- Mantiene la apariencia original de la superficie
- Adecuado para uso exterior e interior
- Capaz de reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar el crecimiento de moho, el astillado que produce la congelación-descongelación, y la eflorescencia
- Una excelente pantalla contra la sal de ion de cloruro; Ideal para áreas marinas y de piscina
- Altamente permeable al vapor de agua, capaz de transpirar para que no se formen humedades subyacentes, permitiendo el secado del material
- Profundamente penetrante
- Muy resistente a los ataques alcalinos
- No se rompe en contacto con los materiales a base de cemento, capaz de sellar grietas de hasta 0.3mm y no forma escamas ni se despelleja.



APLICACIONES TÍPICAS

STAIN-PROOF Plus™ es ideal para usos de interior y exterior en cocinas, baños, áreas de entretenimiento, áreas circundantes a piscinas, patios, cubiertas, suelos, paredes, fachadas de edificios y en establecimientos públicos o áreas comerciales.

MATERIALES

Relación de materiales y superficies adecuadas para la aplicación de STAIN-PROOF Plus™:

basalto	cemento	caliza	arenisca
lapislazuli	bloques de cemento	porcelana pulida	pizarra
adoquines	granito	cantería	terracota
silestone	lechada	cuarzo	terrazo
mármol	pavimentos de arcilla	saltillo	travertino

INSTRUCCIONES DE USO

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN AREA PEQUEÑA, y espere 24 horas para comprobar los resultados deseados.
2. La superficie debe estar limpia seca y libre de residuos.
3. No diluir el producto.
4. Aplicar generosamente STAINPROOF usando Pulverizador de mano de baja presión, cepillo limpio o aplicador de lana de cordero. La superficie debe quedar mojada efecto "espejo" de 3- 5 segundos. Evitar el contacto con las áreas circundantes.
5. Dejar que la superficie se seque y penetre mínimo 10 minutos, y repita el paso 4.

6. Después de la capa final deje que la superficie se seque y penetre mínimo de 10 minutos, y luego pulir con un paño blanco limpio y seco para eliminar el exceso de producto, humedecer el paño con Stainproof Plus para facilitar el pulido.
7. Utilice un disolvente orgánico, por ejemplo, alcohol de quemar para limpiar el equipo.
8. El sellador no previene el desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. STAIN-PROOF Plus hará el mantenimiento y limpieza de las superficies tratadas mucho más fácil.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO EN LA APLICACIÓN

Rendimiento estimado de la aplicación es aproximadamente un litro por m², dependiendo de la absorción de la superficie.

CUIDADO DE LA SUPERFICIE

Una vez aplicado el producto superficie todavía necesita ser cuidada correctamente. Dry-Treat ha creado una nueva hoja de cuidados, una guía sencilla para las encimeras de piedra natural que se pueden imprimir y entregar a los clientes. Consulte con nosotros para más información.

PRECAUCIONES, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

NO INGERIR. Evitar la inhalación prolongada de vapores. Mantenerlo alejado de las fuentes de ignición. No fumar. Puede formar peróxidos explosivos. Irritante para los ojos; evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la exposición, leer las instrucciones especiales antes de su uso. Este material y su recipiente deben desecharse como residuos peligrosos. Nocivo por ingestión, puede causar daño pulmonar. Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, consulte a su médico. No induzca el vómito. Si se produce el contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese bien la piel. Si la irritación persiste, consulte a su médico. Si el contacto es en los ojos, manténgalos abiertos y lavar con agua durante al menos 15 minutos y consulte a su médico. Si se inhalan vapores trasladarse a un lugar ventilado. Si los síntomas persisten, contacte con un médico.

PAIS DE FABRICACIÓN

EE.UU.



**INDUSTRIAS AGUAYO
DE CONSTRUCCION, S.R.L**

Tel. (809) 533-3161 Email: info@aguayo.com.do